



Indicadores | Indicateurs | Indicators
BR40



CARACTERÍSTICAS


- > Indicador peso-tara válido para metrología legal.
- > Homologación a 3.000 y 6.000 divisiones OIML clase III.
- > Teclado impermeable con 7 teclas de función.
- > Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 24 mm.
- > Indicación de funciones en pantalla.
- > Carcasa en ABS.
- > Protección IP54.
- > 15.000 divisiones no homologadas. Hasta 4 células de carga.
- > Tensión de alimentación de las células: 5 Vdc/150 mA.
- > Temperatura de funcionamiento: de 0°C a +40°C.
- > Alimentación 9Vdc 800 mA mediante adaptador de red 230 Vac.
- > Batería interna recargable de más de 90 horas de duración
- > Peso en kg/lb/t.
- > Función cuentapiezas.
- > Función de límites.
- > Acumulación.
- > Salida RS232 opcional.
- > **Funciones:** Puesta a cero automática. Tara automática. Tara prefijada. Cuentapiezas. Acumulación. Control de peso. Balanza para animales. Impresión. Encendido/Apagado.
- > **Funciones de impresión:** Pesada normal (Neto/Bruto, unidad de peso y total).

CARACTÉRISTIQUES

- > Indicateur poids tare homologué en métrologie légale.
- > Homologation à 3.000 et 6.000 divisions OIML Classe III.
- > Clavier étanche avec 7 touches de fonction.
- > Écran LCD retro-éclairé avec 6 chiffres de 24 mm.
- > Indication de fonctions sur l'écran.
- > Couvercle en ABS.
- > Protection IP54.
- > 15.000 divisions non homologuées.
- > Jusqu'à 4 capteurs de chargement.
- > Tension d'alimentation des capteurs: 5 Vdc/150 mA.
- > Température de fonctionnement: de 0°C a +40°C.
- > Alimentation par 230Vac.
- > Batterie interne rechargeable de 90 heures de durée
- > Poids en kg/lb/t.
- > Fonction comptage.
- > Fonction de seuils.
- > Accumulation.
- > Sortie RS232 optionnel.
- > **Funcions:** Mise à zéro automatique. Tara automatique. Tara pré-fixée. Comptage. Accumulation. Control de poids. Fonction de balance pour des animaux. Impression. On/Off.
- > **Funcions d'impression:** Pesée normal (Net/Brut, unité de poids et total).

FEATURES

- > Weight-tare indicator which can be used in legal metrology.
- > Approval up to 3.000 and 6.000 divisions OIML class III.
- > Waterproof keyboard with 7 function keys.
- > Backlight LCD display with 6 digits of 24 mm.
- > Functions indication on the screen.
- > ABS housing.
- > IP54 protection.
- > 15.000 not approved divisions.
- > Up to 4 load cells.
- > Excitation tension of the cells: 5 Vdc/150 mA.
- > Operating temperature range: from 0°C to +40°C.
- > Alimentation 230 Vac.
- > Internal rechargeable battery, at last 90 hours
- > Weighing in kg/lb/t.
- > Piece counting function.
- > Limit function.
- > Accumulation.
- > Optional RS232 output.
- > **Functions:** Automatic zeroing. Automatic Tare. Prefixed tare. Piece counting. Accumulation. Weight control. Scale function for animals. Printer. On/Off.
- > **Printing functions:** Normal weighing (Net/Gross, weighing unit and total).



Referencia Reference Référence	Description Description Description	Dimensiones embalaje Dimensions emballage Packing dimensions (mm)	Peso embalaje Poids emballage Packing weight (kg)
BR40	Indicador peso tara Indicateur poids tare Tare-weighing indicator	320x268x225	2,6
BR40232	Indicador peso tara con salida RS232 Indicateur poids seul avec sortie RS232 Weight tare indicator with RS232 output.	320x268x225	2,6

Accesorios Accessoires Accessories	Description de accesorios Description des accessoires Description equipment
Ref.	
IMP27	Impresora BTP-M280 Imprimante BTP-M280 BTP-M280 printer
IMP29	Impresora EPSON TM-U220 Imprimante EPSON TM-U220 EPSON TM-U220 printer
IMP28	Impresora POS76 Imprimante POS76 POS76 printer
C1	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio Colonne inoxydable (600 mm) avec pied en aluminium Stainless steel column (600 mm) with aluminium fixation base.
C12	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado Colonne inoxydable (600 mm) avec pied peint Stainless steel column (600 mm) with painted fixation base.
C13	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado Colonne inoxydable (300 mm) avec pied peint Stainless steel column (300 mm) with painted fixation base.
C14	Columna (300 mm) y pie inoxidables Colonne (300 mm) et pied inoxydables Stainless steel column (300 mm) and fixation base.