

GENERALITES

Indicateur avec fonctions Poids-tare, compte-pièces et contrôleur en +/-.

Clavier 6 touches.

Afficheur numérique à 6 digits type LED de 14mm.

Sorties sur prises type delta SUB-D.

Réglage par le clavier.

Homologué en 3000 divisions (TC5188).

Programmable jusqu'à 10000 divisions (UI).

Mémorisation de 4 tares.

Module de fixation en ABS pour montage sur panneau ou sur colonne.



Alimentation 220/240 V: 50/ 60 Hz.
Autres alimentations, nous consulter.



Liaison série RS-232 pour connexion ordinateur ou imprimante.



Connexion aux plates-formes de EPEL INDUSTRIAL S.A.

MODELES:

DX-60

Boîtier ABS.



Connexion batterie externe.
(Uniquement sur version **DX-60**).

DXN-60

Boîtier inox.



4 Relais pour sorties externes en mode contrôle +/-.
(Uniquement sur version **DXN-60/R**)



Conforme aux spécifications suivantes:

- Recomen intern. R76 of OIML
- Norme Européenne EN45501
- Norme Européenne EN60529
- Norme CEI 801-2
- Norme CEI 801-3
- Norme CEI 801-4
- Directive CE 89/336/CE
- Directive CE 73/23/CE
- Approbation CE TC 5188

